



# Miljövarudeklaration Cabinett 20090513

## Produkten

Miljövarudeklarationen gäller för Lindab egenkonvektionbaffel med beteckningen Cabinett. Denna produkt tillverkas vid NovoClima Produktion AB i Götene.

## Tillverkningen

Cabinett är uppbyggd av lamellbatteri. Lamellbatteriet består av aluminiumlameller på ett kopparrör. Lamellerna får metallisk kontakt med kopparröret genom att röret expanderas. I ändarna löds kopparanslutningar. Bockade färdig lackerade plåtar sätts sedan ihop med batteriet för bästa funktion och utseende. Slutligen emballeras produkten och fraktas till kunden med lastbil.

**Material** som ingår i en 3,6 meters Cabinett.

				Vikt-%	
Aluminium:	Batteri Popnit	5,76 Kg < 10 g	5,77 Kg	18,6 %	
Koppar:	Batteri	5,69 Kg	5,69 Kg	18,4 %	
Stål:	Hölje Gavel Upphäng ningsdetaljer Skruv	17,7 Kg 0,97 Kg 0,51 Kg < 10 g	19,19 Kg	61,9 %	
Lod:	Mjuklod (Sn97Ag3) Hårdlod (Cu90ag10)	< 15 g < 15 g			
Färg:	Pulverlack	Epoxi-polyester	0,36 Kg	0,36 Kg	1,2 %
Emballage:	Kartong Pall	Papp Trä			

**Tot: 31,0 Kg**

## Användning

Cabinett används för lokaler med kylbehov. Under drift avger inte produkten någon påvisbar kemisk emission. Cabinett är underhållsfri, bortsett från normal rengöring. Produkten har en teknisk livslängd på minst 25 år.

## Återvinning

Lindab har ett väl fungerande retursystem och erbjuder sig att ta hand om uttjänta produkter då i stort sett allt ingångsmaterial går att återanvända. Vänligen kontakta Lindab för instruktioner vad gäller returtransporter och emballering.