

<b>Företagets namn</b>	Lindab Profil AB	<b>E-mail</b>	profil@lindab.se
<b>Adress</b>	269 82 BÅSTAD	<b>Organisations nr</b>	556071 - 4320
<b>Telefonnummer</b>	0431-85000	<b>Kontaktperson</b>	Kvalitet/miljöavdelningen
<b>Fax nummer</b>	0431-85150	<b>Hemsida</b>	www.lindab.se
<b>Miljöarbete</b>	Företaget är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken samt uppfyller gällande villkor. Anslutet till REPA-registret AB. Uppfyller föreskrifterna för internkontroll enligt AFS 1996:6. Certifierade ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.		

## Taksäkerhet

### Innehållsdeklaration

Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål enligt SS-EN 1461 (2-4 vikt-%).

### 1 Ingående material

#### Råvaror

Råvaran består av en stålkärna som är belagd med ett metalliseringskikt av zink, ca 60 µm per sida.

#### Tillsatser

Vegetabilisk oljeemulsion och metallbearbetningsolja.

Ovanstående tillsatser är av liten mängd (<1 vikt-% av tillförda råvaror) och som varierar beroende på produkt och dimension.

#### Återvunnet material

I genomsnitt består 20% av stålet av återvunnet skrot.

### 2 Produktion

#### Energi

Energi används i tillverkningsprocesserna för bearbetning av plåten. Naturgas används för uppvärmning av lokalerna.

#### Utsläpp till vatten

Nej

#### Utsläpp till luft

Nej.

Dock förekommer mycket små utsläpp av lösningsmedel från oljeemulsion och metallbearbetningsolja vid tillverkning.

### 3 Distribution av färdig produkt

#### Produktionsort

Förlöv, Båstads kommun

#### Transportsätt

Produkterna distribueras till största del med lastbil ut till kund.

#### Emballage

Följande typer av material ingår i förpackningarna:

Emballage	Ingående material	Återvinnbart	Återanvbart
Pall	Trä	X	X
Pallkrage	Trä	X	X
Bräda trä	Trä	X	X
Kloss	Trä	X	X
Plastfilm	PE	X	—
Pappskiva	Papper	X	X
Wellpapp	Papper	X	X
Band	PE-garn	X	—
Klammer	Stål	X	—
Stålband	Stål	X	—

### 4 Byggskedet

Ingen miljöpåverkan.

Standardiserade dimensioner medför att inget spill uppkommer på byggarbetsplatsen.

### 5 Bruksskedet

Ingen miljöpåverkan.

Måttanpassade längder och standardiserade dimensioner medför att inget spill uppkommer på byggarbetsplatsen.

### 6 Rivning

Taksäkerhetsprodukter är lätta att demontera. Tack vare standarddimensioner på produkterna är de lätta att identifiera och återanvända.

### 7 Restprodukter

Stål separeras magnetiskt och lämnas till återvinning som stålskrot. Stålskrot har ett högt marknadsvärde och insamlingsystemen är väletablerade. Vid nedsmältning återvinns 95-98 % av plåten. Även zinksiktet kan separeras från produkten genom en uppvärmningsprocess där zinken förångas och tas om hand.

### 8 Inre miljö

Standardiserade dimensioner innebär en god arbetsmiljö med få tunga lyft och en ren arbetsplats.

Stål absorberar inte vätska och utgör ingen grogrund för mögel. Stål avger inga skadliga ämnen.