

Miljövarudeklaration

Företagets namn	Lindab Ventilation AB	E-mail	ventilation@lindab.se
Adress	269 82 Båstad	Organisations nr	556026-1587
Telefonnummer	0431-850 00	Kontaktperson	Kvalitet/miljöavdelningen
Fax nummer	0431-853 10	Hemsida	www.lindab.se
Miljöarbete	Företaget har tillstånd av koncessionsnämnden för miljöskydd samt uppfyller gällande villkor Anslutet till REPA-registret AB. Uppfyller föreskrifterna för internkontroll enligt AFS 2001:1 Certifierade system enl ISO 9001 och ISO 14001.		



Manuella spjäll för cirkulära kanalsystem

1 Innehållsdeklaration

Råvaror

Varmförzinkad stålplåt enligt SS-EN 10327: 2004
Elförzinkad stålaxel

Tillsatser

Polyamid. Bussning.
Cellgummi
Tätningsslist av polymera material.
Stålbånd AZ SS-EN 10215
Blankförsinkad skruv.
Rostfritt stålplåt
Kitt (akryldispersion).
Vegetabilisk smörjemulsion.
Talk.

Ovanstående tillsatser är av liten mängd (<2 vikt- % av tillförda råvaror) och varierar beroende på produkt och dimension

Återvunnet material

I genomsnitt består 10-20% av stålet av återvunnet skrot.

2 Produktion

Energi

Elenergi tillförs för bearbetning av stålplåt, interna transporter samt uppvärmning av lokaler. Vid interna transporter används gasol samt vid uppvärmning naturgas. Energi för kylning av maskiner återvinns och återanvänds för lokaluppvärmning.

Utsläpp till vatten

Nej

Utsläpp till luft

Utsläpp av stoft underskrider villkor enligt miljötillståndet.

3 Distribution av färdig produkt

Produktionsort

Grevie, Båstads kommun

Transportsätt

Produkterna distribueras till största del med lastbil ut till kund.

Emballage

Följande typer av material kan ingå i förpackningarna:

Emballage	Ingående material	Återvinnbart	Återanvbart
Kartong	Wellpapp	x	x
EUR-pall	Trä	x	x
Engångspall	Trä	x	x
Hörnstöd	Trä	x	x
Stödplatta, stödlina	Metall	x	-

4 Byggskedet

Ingen miljöpåverkan.

5 Bruksskedet

Ingen miljöpåverkan. Livslängden på produkten beräknas motsvara byggnadens livslängd vid normal användning.

6 Rivning

Produkten kan lämnas till återvinning som stålskrot. I vissa fall kan den även återanvändas.

7 Restprodukter

Stålplåt separeras magnetiskt och lämnas till återvinning som stålskrot. Stålskrot har högt marknadsvärde och insamlingsystem är väletablerade. Vid nedsmältning återvinns 95-98 % av stålplåten. Även zinksiktet separeras från produkten genom en nedsmältningsprocess.