

vydané

podle § 13 odst. 2 zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a NV č. 190/2002 Sb.

výrobce: **LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně**
IČO: **49613332**

deklaruje, že

výrobek **Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny - LindabTopline**

typ **LPA – s povrchovou úpravou Polyester**
LPA – s povrchovou úpravou HB polyester
LPA – s povrchovou úpravou HB polyester - matný

střešní tašková tabule určená pro vytváření střešních pláštů se sklonem min. 14° (25%) s osovou vzdáleností laťování 400 mm. Vhodnost použití musí být posouzena projektantem.

je ve shodě s nařízeními evropské direktivy EC 89/106/EEC a podmínkami vydání značky shody CE dle ČSN EN 14782:2006, příloha ZA.3

Výrobek je v souladu s následujícími ustanoveními normy **ČSN EN 14782**

| Základní charakteristika | Ustanovení EN 14782 | Deklarovaná hodnota nebo třída | Poznámka |
|-------------------------------|---------------------|---|--|
| mechanická únosnost | 4.3 | Re 250 MPa | Protokol o skúške č. 70 06 0076-3 TSÚS n.o. Protokol o skúške č. 70 06 0076-4 TSÚS n.o. Protokol o skúške č. 118 U.S. Steel Košice |
| vodotěsnost | 4.4 | - | |
| změny rozměrů | 4.6 | - | |
| uvolňování nebezpečných látek | 4.11 | - | |
| chování při vnějším požáru | 4.9 | B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2) a B _{ROOF} (t3) | klasifikace bez nutnosti zkoušení (CWFT) |
| reakce na oheň | 4.10 | polyester: A2-s1,d0 HB polyester: A2-s2,d0 | Report 0402-CPD-P704907E, SP TRIS Report 0402-CPD-P704907D, SP TRIS |
| trvanlivost | 4.8 | popis typu | |

Výrobna: **LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně**

do drží podmínky řízení výroby u výrobce (FPC) splněním požadavků EN ISO 9001:2000 a má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle této normy.

Praha, červen 2010


Ing. Pavel Růna
ředitel divize Profil


LINDAB s.r.o.
Na Hůrce 1081/6
161 00 Praha 6 - Ruzyně
DIČ: CZ49613332 (3)