

| | |
|-----------------------|--|
| výrobek | Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady LindabClick |
| typ | CLICK, CLICK Dn – s povrchovou úpravou Classic, Classic matný CLICK, CLICK Dn – s povrchovou úpravou Premium CLICK, CLICK Dn – s povrchovou úpravou Elite |
| zamýšlené použití | střešní lamela imitující klasickou drážkovou krytinu, určená pro vytváření střešních pláštů se sklonem min. 7-14° na bedněni a min. 22° na latě a fasádních pláštů rezidenční i průmyslové výstavby. Vhodnost použití musí být posouzena projektantem. |
| výrobce: IČO: | LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně 49613332 |
| technická specifikace | ČSN EN 14782 |

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

| Základní charakteristika | Vlastnost | harmonizovaná technická specifikace | Poznámka |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| materiál | Classic (PE): S250GD+Z275+ PE25 / PE8 S250GD+Z200+ PE25 / PE8 S250GD+ZM140+ PE25 / PE8 Classic mat (MPE): S250GD+Z275+ MPE30 / PE8 Premium (PE): S250GD+ZM140+ SPE35 / PE8 Elite (HBPE): S250GD+Z275+ HBPE50 / PE8 | 4.1 | Protokol o počáteční zkoušce typu PPZT 2013-04-05 |
| tloušťka | 0,5 mm normální tolerance dle EN 10143 | 4.2 | Protokol č. 010-031234, TZUS Praha s.p. |
| mechanická únosnost | Re 250 MPa | 4.3 | bez nutnosti zkoušení |
| vodotěsnost | - | 4.4 | bez nutnosti zkoušení |
| změny rozměrů | - | 4.6 | NPD |
| uvolňování nebezpečných látek | - | 4.11 | NPD |
| chování při vnějším požáru | B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2) a B _{ROOF} (t3) | 4.9 | Protokol o počáteční zkoušce typu 1020-CPD-010031235, TZUS Praha s.p. |
| reakce na oheň | Classic (PE): A2-s1,d0 Premium (PE): A2-s1, d0 Elite (HBPE): A2-s2,d0 | 4.10 | Protokol o počáteční zkoušce typu 1020-CPD-010031235, TZUS Praha s.p. |
| trvanlivost | popis typu | 4.8 | |

výrobna: **LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně**

dodržuje podmínky řízení výroby u výrobce (FPC) splněním požadavků EN ISO 9001:2000 a má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle této normy.

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tomto prohlášení.