



## SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 01072013-1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

LPAK, LPAS, LPASTAR, KOTOLOCK, Konerivi, LT20, LT20 DRIPSTOP, LV20, LI20 Kantavat metalliset ohutlevyt ja muotokatteet vesi- ja sisäkattoihin sekä ulko- ja sisäseinäverhouksiin

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Standardin EN 14782:2006 soveltamisalaan kuuluvat kantavat metalliset ohutlevyt ja muotokatteet vesi- ja sisäkattoihin sekä ulko- ja sisäseinäverhouksiin

3. Valmistaja:

**Oy Lindab Ab**  
Juvan teollisuuskatu 3  
02920 Espoo  
Puh +358 20 785 1010  
Fax +358 20 785 1074  
E-mail info@lindab.fi  
Internet www.lindab.fi

**Tehtaan osoite**  
Kankitie 3  
40320 Jyväskylä

4. -

5. AVPC-järjestelmä: AVCP4

6. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14782:2006

7. Ilmoitetut suoritusastot

Tuotteiden tekniset ominaisuudet löytyvät eriteltynä tämän suoritusastoilmoituksen liitteenä olevasta taulukosta


8. Edellä yksilöityjen tuotteiden suoritusastot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tämä suoritusastoilmoitus löytyy Lindabin verkkosivuilta:

<http://www.lindab.com/fi/pro/dokumentit/printbc/takuut-todistukset-ja-sertifikaatit/pages/default.aspx>

Oy Lindab Ab:n puolesta allekirjoittanut:

  
Jani Saarvo  
Toimitusjohtaja

15.2.2016 Jyväskylä

Lindab Oy  
Juvan teollisuuskatu 3  
02920 Espoo  
Puh 020 785 1010  
Fax 020 785 1074  
e-mail info@lindab.fi  
Internet www.lindab.fi





Liite 1 Suoritustasoilmoitukseen 01072013-1

Perusominaisuudet		Suoritustaso							
Tuote:	LPAK	LPAS	LPASTAR	LT20	LT20 DRIPSTOP	LV20	LI20	KOTOLOCK	Konerivi
EN Standardi:	EN 14782:2006								
Mittatoleranssit:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014								
Materiaalin paksuudet:	0,5mm ; 0,6mm	0,6mm	0,5mm ; 0,6mm						
Raaka-aine:	S280GD + Z275, S280GD + Z350 S250GD + Z275, DX52GD + Z275, DX52GD + Z350								
Palokäyttäytyminen:	Ulkopinta 1: HBPE / MHBPE 50µm: A2-s2, d0 Sisäpinta 2: EP 10µm Ulkopinta 1: PE / MPE 30µm: A2-s1, d0 Sisäpinta 2: EP 10µm ZN: A1								
Aiottu käyttötarkoitus:	Kantavat metalliset ohutlevyt ja muotokatteet vesi- ja sisäkattoihin sekä ulko- ja sisäseinäverhouksiin								
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan:	BROOF(t1), BROOF(t2) ja BROOF(t3)								
Pistevoimien kestävyys:	NPD								

Lindab Oy  
Juvan teollisuuskatu 3  
02920 Espoo  
Puh 020 785 1010  
Fax 020 785 1074  
e-mail info@lindab.fi  
Internet www.lindab.fi

