



Skarvdetaljer

LS

Beskrivning




Rektangulärt skarvsystem LS



Tätningslist LS-2

Tätningslistan är avsedd att monteras i varje skarvprofil. Tillverkad av cellpolyeten. Levereras i rullar på 10 m.




Tätningslist LS 31

Medlevereras som standard vid order.

Levereras i kartong om 250 m.

Tätninglistan är avsedd att monteras i varje skarvprofil.

Tillverkad av cellpolyeten.




Gejdlist LS 3

Gejdlistan används för att sammanfoga två kanaler eller detaljer försedda med varsin skarvprofil.

Levereras normalt i längder på 5 m.

Specifik vikt: 0,20 kg/m



Innerhorn LS 4

Används för att hålla tätninglistan på plats samt för att ge kanalen stadga och stabilitet.



Ytterhorn LS 5

Används utanpå gejdlistan för att skydda tätninglistan och staga upp skarven samt för att ge en snygg finish och skydda mot vassa kanter.



Ytterhorn LS 6

Används utanpå gejdlistan för att skydda tätninglistan och staga upp skarven samt för att ge en snygg finish och skydda mot vassa kanter.

Tillverkad av plast och används med aluzink och rostfritt.

Andra skarvsätt

I de fall man inte önskar gejda samman kanaler eller detaljer som beskrivet här ovan kan vi även tillgodose sådana önskemål. Då måste man i klartext ange det speciella skarvsätt man önskar. T ex blindnitkant 25 mm, fläns av plattjärn enligt viss standard eller liknande.