

Miljövarudeklaration

Företagets namn	U-nite Fasteners Technology AB	E-mail	info@unitefasteners.com
Adress	Hogstorp, 451 95 Uddevalla	Organisations nr	556286-9858
Telefonnummer	0522 - 653390	Kontaktperson	Verksamhetssamordnaren
Fax nummer	0522 – 87351	Hemsida	www.unitefasteners.com
Miljöarbete	Företaget har anmälningsplikt till kommunens Miljö och Statsbyggnadskontor, som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Gällande villkor uppfylls. Anslutet till REPA-registret AB. Uppfyller föreskrifterna för internkontroll enligt AFS 2001:1 Certifierade system enl ISO 9001 och ISO 14001.		



Detaljer för byggskruv av kolstål

1 Innehållsdeklaration

Råvaror

Skrubar av kolstål AISI C1018 – C1022.

Tätningbrickor av Aluminium eller galvaniserad stålplåt med EPDM-gummi

Tillsatser

Zink, passivering Cr6

Färg (2-komponent polyuretan alt polyester pulver)

Vax

Ovanstående tillsatser är av liten mängd (1,2 vikt-% av tillförda råvaror) och varierar beroende på produkt och dimension.

Återvunnet material

Materialet består till viss del av återvunnet skrot.

2 Produktion

Energi

Elenergi tillförs för brickmontering, ev. förbehandling och lackering samt vid paketering, interna transporter samt uppvärmning av lokaler

Utsläpp till vatten

Ja, vid förbehandling för ev. lackering. Sköljvatten till kommunalt spillvattennät, föroreningar underskrider gränsvärden.

Utsläpp till luft

Ja, vid ev. lackering. Utsläpp av lösningsmedel underskrider gränsvärde

3 Distribution av färdig produkt

Produktionsort

Hogstorp, Uddevalla kommun.

Transportsätt

Produkterna distribueras till största del med lastbil ut till kund.

Emballage

Följande typer av material kan ingå i förpackningarna:

Emballage	Ingående material	Återvinnbart	Återanvbart
Burkar&lock	Plast	x	x
Kartong	Wellpapp	x	x
EUR-pall	Trä	x	x
Engångspall	Trä	x	x
Pallkragar	Trä	x	x
Underlägg	Papp	x	x
Krympfilm	Plast	x	-

4 Byggskedet

Ingen miljöpåverkan.

5 Bruksskedet

Ingen miljöpåverkan.

Livslängden på produkten beräknas motsvara byggnadens livslängd vid normal användning.

6 Rivning

Produkten kan lämnas till återvinning som stålskrot och i vissa fall kan den även återanvändas.

7 Restprodukter

Stålskruv separeras magnetiskt och lämnas till återvinning som stålskrot.

Stålskrot har högt marknadsvärde och insamlingssystem är väletablerade. Vid nedsmältning återvinns 95–98% av skruven.