



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 01072013 - 1

1. Tooteliigi tunnus

LPAK (kiviiprofiil), LPAS (kiviiprofiil), LPASTAR (kiviiprofiil), KOTOLOCK (klassikoprofiil), KONERIVI (eelvaltsitud valtskatus), LT20 (trapetsiprofiil), LT20 DRIPSTOP (trapetsiprofiil kondensvee vastase aluspinnaga), LV20 (trapetsiprofiil), LI20 (trapetsiprofiil) isekandvad lehtmetailist profileeritud katuse- ja laeplekid, samuti sise- ja väliseina plekid.

2. Sihtotstarve

Standard EN 14782:2006 hõlmab isekandvaid lehtmetailist profileeritud katuse- ja laeplekke, samuti sise- ja väliseinaplekke.

3. Tootja:

Lindab AB OY
Juvan teollisuuskatu 3
02920 Espoo, Soome
Tel: +358 20 785 1010
E-mail: info@lindab.fi
Koduleht: www.lindab.fi

Tehase asukoht:
Kankitie 3
40320 Jyväskylä
Soome

4. -

5. AVPC-süsteemi: AVCP4

6. Harmoneeritud standard EN 14782:2006

7. Deklareeritud toimivus

Tehnilised omadused toodete toimivuse kohta on lisatud tabelis lisa 1.

8. Eespool nimetatud toodete parameetrid on kooskõlas punktis 7 (tabelis) olevate parameetritega. Toimimusdeklaratsioon on välja antud tootja (punkt 3) ja esitaja vastutusel. Toimimusdeklaratsioon on leitav Lindab'i kodulehel (www.lindab.ee ja www.lindab.fi)

Originaal allkirjastaja
Jani Saarvo
Tegevdirektor
15.02.2016

Volitatud allkirjastaja:

Alari Rätsep
müügijuht
6.06.2016

Lindab AS
Saha-Loo tee 4
Iru küla, Jõelähtme vald
74206 Harjumaa
Tel: +372 6348 200
Mob: +372 505 5604
e-mail: profil@lindab.ee
Koduleht: www.lindab.ee





Lisa 1 Toimuvusdeklaratsioon 01072013-1

Nimekirj	Toimivustase								
	LPak	LPAS	LPASTAR	LT20	LT20 DRIPSTOP	LV20	LI20	KOTOLOCK	KONERIVI
Toode:	EN 14782:2006								
EN Standard:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014								
Mõõtmete tolerantsid:	0,5mm ; 0,6mm								
Materjali paksus:	0,5mm ; 0,6mm	0,6mm					0,5mm ; 0,6mm		
Tooraine:	S280GD + Z275, S280GD + Z350							S250GD + Z275, DX52GD + Z275, DX52GD + Z350	
Tulepüsisvõime:	Välispind 1: HBP/MBPE 50µm: A2-s2, d0 Sisepind 2: EP 10µm								
	Välispind 1: PE/MPPE 30µm: A2-s1, d0 Sisepind 2: EP 10µm								
	ZN : A1								
Sihtotstarve:	Isekandvad lehtmetailist profiileeritud katuse- ja laeplekid, samuti välis- ja siseselna plekid								
Vastupidavus välisele tulele:	BROOF(t1), BROOF(t2) ja BROOF(t3)								
Kestvusajad	NPD								

Lindab AS

Saha-Loo tee 4

Iru küla, Jõelähtme vald

74206 Harjumaa

Tel: +372 6348 200

Mob: +372 505 5604

e-mail: profiil@lindab.eeKoduleht: www.lindab.ee