

Företagsinformation

Företagsnamn:	Svenska Westaflex AB	
Adress:	Kärragatan 4, 431 53 Mölndal	
Kontaktperson hos leverantör:	Jenny Eriksson	
E-post:	jenny@westaflex.se	
Webbplats:	www.westaflex.se	
Telefon:	+46 31 86 59 40	
ISO 9001	☒ Ja	☐ Nej
ISO 14001	☐ Ja	☒ Nej
Miljöpolicy	☒ Ja	☐ Nej

2. Produktinformation

Produkt

Produktnamn:	Ljuddämpare FlexiComp	
Artikelnummer:	<i>Artikelkod 140-148</i> <i>Finns specifik lista för artikelnummer kopplat till EAN/GTIN.</i>	
Produktbeskrivning:	 Ljuddämpande kanal i till- och frånluftssystem i byggnader. Ljudabsorberingen är särskilt god i de låga oktavbanden. Ett aluminiumband korrugeras och falsas ihop till ett rör, som perforeras. Standardutförande med muffanslutning i båda ändar för ett enkelt montage och tät anslutning. En glassullmatta 25mm, samt PE-plast dras över röret. Uppgifter i denna BVD gäller FlexiComp med ren plastfolie. Dimensioner 80, 100, 125, 160, 200, 250 och 315mm i diameter. Finns som standard i tre längder: (men går att anpassa efter kundunika önskemål) 0,6m (levereras i 0,3m längd) 1m (levereras i 0,55m längd) 1,2m (levereras i 0,55m längd) FlexiComp finns även i utförande med 50mm isolering. FlexiComp finns även med aluminiumhölje	
Typ av produkt:	☐ Kemisk produkt	☒ Vara
Datum (år, månad, dag) för upprättande/revidering:	Skapad: 1998-09-18 Revidering: 2023-09-29	Revidering avser: Nytt produktnamn

Underlag

Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	☐ Ja	☐ Nej	☒ Ej relevant
Finns säkerhetsdatablad för varan	☐ Ja	☐ Nej	☒ Ej relevant

3. Innehåll

Tabell 1. Innehåll av ingående ämnen och material

Ingående material/komponenter	Ingående ämnen	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Vikt-% (av hela varan)	Kommentar (ange eventuell tillämpning av ej harmoniserad klassificering)
Aluminiumband	Aluminium	EN 15088 - Class 1	~30%	
Stos, varmförzinkad plåt	Varmförzinkat stål DX 51D EN 10346:2015	Z275-M-A-C	~20%	
Plastring	Pom Tenac C4510 Polyacetal Carbon black Titanium dioxide Di iron trioxide	CAS: 24969-26-4 CAS: 1333-86-4 CAS: 13463-67-7 CAS: 1309-37-1	~6% 80-99,5wt% <2wt% <5wt% <2wt%	
Isolering	Glasull >90% (Varav minst 70% återvunnet glas) Bakelit <10% Paraffinolja <1%	EG: 266-046-0 CAS: 25104-55-6 EG: 232-384-2	~35%	Isolerande Bindemedel Dammbindning
PE-plast	Polyeten		~10%	
Varans totala vikt (inklusive enhet): Vikt -% ovan är beräknad på längd 1m. 0,730-3,0kg (Ø100- Ø315mm, Längd=1m)				
Andelen procent av varan som är deklarerad: 100%				
Ange andelen flyktiga organiska ämnen (VOC) i g/liter: Ej relevant				

Innehåller varan eller någon av dess delkomponenter, om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration $\geq 0,1$ vikt%?	☐ Ja	☒ Nej
Ange datum (år, månad, dag) för avstämning mot kandidatförteckningen:	Datum: 2023-01-23	
Koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen "en gång vara, alltid vara". Kandidatförteckningen hittar du här: http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table .		

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?	☐ Ja	☒ Nej
---	-----------------------------	---

3. Återvunna råvaror

Material	Andel (%) <i>Återvunnet material av totala produktens vikt</i>	Andel (%) <i>av det återvunna materialet vilket inte passerat konsumentledet så som produktionsspill m.m. (preconsumer)</i>	Andel (%) <i>av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet (postconsumer)</i>	Kommentar
Glasull	76,5%	47%	53%	<i>ISOVERs glasullsprodukter innehåller både externt återvunnet glas och internt recirkulerat kantspill och krossglass. Glasullen garanteras alltid ett innehåll på minst 70% återvunnet glas</i>
Aluminium		~14%	~3%	Enligt uppgift från leverantör
PE-plast				Spill i produktionen återanvänds

Ingår träråvara	☐ Ja	☒ Nej
-----------------	-----------------------------	---

4. Produktionsskedet

Finns en EPD (Environmental Product Declaration) enligt ISO 14025 och EN 15804 (eller motsvarande standard för annan varugrupp) framtagen?	☐ Ja	☒ Nej
Finns en annan typ av miljövarudeklaration framtagen?	☐ Ja	☒ Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	☒ Ja	☐ Nej
100% fossilfritt, avtal med Fortum Energy AB sedan 2017.		

5. Emballagehantering för distribution av produkt

Beskriv emballagehantering för distribution av varan <i>Ange vilket förpackningsmaterial och vilket system för producentansvar för förpackningar som leverantör är ansluten till.</i> <i>Ange om system tillämpas för återanvändning.</i> <i>Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.</i>	Beskrivning av emballage: Packas i kartong 1200x800x800 Ställes på EUR- / eller engångspall		
Tillämpar leverantören retursystem?	☐ Ej Relevant	☐ Ja	☒ Nej
Inte själva, men använder kund och leverantörs retursystem när det finns.			
Återtar leverantören emballage för varan?	☒ Ej Relevant	☐ Ja	☒ Nej
Produkten säljs sällan till slutkund, utan återförsäljare. Produkten packas flera stycken i samma emballage, antingen i full kartong eller tillsammans med andra varor i kartong. Förpackningen kan med fördel återanvändas av mottagaren.			
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej Relevant	☒ Ja	☐ Nej
Utöver produktionens sortering och återvinning av material (plast, metall, well, papp, trä), deltar vi även i Tork Paper Circle för att minimera vårt avtryck.			
Återanvändning	☐ Ej Relevant	☒ Ja	☐ Nej
Vi återanvänder emballage som är i gott skick oavsett storlek.			

6. Bygg och bruksskedet

Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, beskriv: Ska lagras på en torr plats.</i>		
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ja	☒ Nej
Finns skötselanvisningar/skötselråd för produkten?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, beskriv:</i> Varans refererenslivslängd uppskattas vara > 25 år vid normal användning inomhus. Varan ska inte utsättas för UV-ljus. Korrosiva miljöer kan påverka livslängden på produkten negativt.		

7. Avfallshantering

Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, beskriv:</i> Använd munskydd vid hantering av isolering		
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, beskriv:</i> Plockas produkten isär är isoleringen återanvändbar. Plockas istället produkten ner är det möjligt att installera den på nytt igen då förväntad livslängd är mycket lång.		
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, beskriv:</i> Aluminium sorteras ut och återvinns för att användas på nytt i annan form. Plåtändar sorteras som blandskrot och återvinns för att användas på nytt i annan form. Ytterhöljet av PE-folie kan återvinnas och sorteras som mjukplast och då återvinns eller bränns för att skapa energi. Om inte isolering återanvänds, kan rent byggspill av glasull återvinnas genom Isovers återvinningssystem eller spillhanteringssystemet ISOVER Zero Waste, för ytterligare information: www.isover.se/spill-fran-byggarbetsplats		
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☒ Ja	☐ Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, ange vilka:</i> Rekommendationer. Kapa av ändstycken med kniv för att enkelt ta tillvara ytterplast, aluminium och isolering. Isover har möjlighet till samarbetsavtal om insamling av glasull.		
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej

8. Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd:	☐ Ja	☒ Nej
Är varan avsedd för inomhusbruk?	☒ Ja	☐ Nej
<i>Om ja, finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?</i>	☐ Ja	☒ Nej Varans emission ej uppmätt

9. Socialt ansvarstagande

Vi har rutiner för leverantörsbedömning och följer upp dessa utefter en plan.

Vi tror på svensk arbetskraft och industri och vill i största möjliga mån bidra till denna genom att använda svenska leverantörer, alternativt leverantörer inom EU.

Vi arbetar mot FN:s globala mål och har valt ut specifika mål för vår verksamhet som vi följer i målsättning och arbete för framtiden.

Vi arbetar med riskanalyser, intern som externt och följer regelbundet upp dessa.

Vi har ingen tredjepartsrevidering gällande ovan.