

Radiesax

TRC200



Tekniska data

Specifikationer	
Längd	394 mm
Höjd	119 mm
Vikt inkl. batteri	2,40 kg
Batterityp	LiHD
Spänning	18V
Max. arbetshastighet	10 m/min

Max. plåttjocklek

Stål (draghållfasthet)	
400 N/mm ²	4 × 0,9 mm
600 N/mm ²	4 × 0,6 mm

Beskrivning

Batteridrivnen radiesax för klippning av cirkulära ventilationsrör (spirorör) i plåttjocklek upp till 4 × 0,9 mm.

Saxen kan monteras på arbetsbänk tillsammans med SR-kap (SR cutter) modell SRCS2. För anslutning av TRC200 till SRCS2 krävs adapter CSAD.

Saxen kan även användas för andra typer av plåtklippning.

Leveransomfattning:

- TruTool C200 LiHD 18V (1 st.)
- Spirorörssats - KNCCSR och KNSCSR (förmonterade)
- Batteri 18 V LiHD 4Ah (2 st.)
- Batteriladdare 12 V - 36 V LG (1 st.)
- TRUMPF Box S2 (1 st.)

Reservdelar

	Reservdel	Beskrivning	Artikelnr.
	KNCCSR	Mittskär SR-cutter	181 057
	KNSCSR	Sidoskär SR-cutter	181 058
	CSAD	Adapter för användning av TRC200 på SR-cutter.	179 007

Beställningskod

Produkt

TRC200

Beställningsexempel: TRC200