

# Cirkulär upphängning

# DRSNR



## Beskrivning


### För upphängning av cirkulära kanaler

Med vibrationsdämpande gummering på insidan. Kombinerad anslutningsmutter M8/M10 och slitsad snabbstängning för Ø 63–400.




## Dimensioner

Ø63–400



Ø450–1250



Ø63–400

Med slitsad snabbstängning.

Med skruv PH3 M6×20.

Anslutningsmutter M8+M10.

Ø450–1250

Med Ø 10 hål.

Med bult och mutter H17 M10×30.

Anslutningsmutter M8+M10.

Ød nom	t [mm]	m kg
63	1,5	0,14
80	1,5	0,17
100	1,5	0,19
125	1,5	0,23
140	1,5	0,25
150	1,5	0,26
160	1,5	0,27
180	1,5	0,30
200	1,5	0,32
224	1,5	0,35
250	1,5	0,43
280	1,5	0,47
300	1,5	0,50
315	1,5	0,52
355	1,5	0,59
400	1,5	0,65
450	2,5	1,03
500	2,5	1,13
560	2,5	1,25
600	2,5	1,30
630	2,5	1,40
710	2,5	1,70
800	2,5	1,80
900	2,5	2,00
1000	2,5	2,20
1120	2,5	2,40
1250	2,5	2,70

## Beställningsexempel


Produkt	DRSNR	250
Dimension Ød		

# Cirkulär upphängning


# DRSNR

## Tekniska data

Max rekommenderad vikt för olika brandklasser.



Installation	Ventilationssystem					Rökkontrollsystem
	R0 ingen brandklass kg	R15 kg	R30 kg	R45 kg	R60 kg	
Dim						600 °C 120 min kg
63-600	65	-	-	-	-	-
630-1250	65	-	-	-	-	-



Installation	Ventilationssystem					Rökkontrollsystem
	R0 ingen brandklass kg	R15 kg	R30 kg	R45 kg	R60 kg	
Dim						600 °C 120 min kg
450-1250	160	-	-	-	-	-