

Kod	Text	Mängd
<b>P</b>	<b>APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PT</b>	<b>RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE</b>	
<b>PTB</b>	<b>RUMSVÄRMEAPPARATER</b>	
<b>PTB.2</b>	<b>Strålvärmetak och strålvärmepaneler</b>	
<b>PTB.21</b>	<p><b>Strålvärmetak</b>  <u>XXXX</u></p> <p>Strålvärmepanel av Lindabs fabrikat typ Atrium H eller likvärdig. För infällt montage i undertak, frihängande eller dikt tak.</p> <p>Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14037 samt inneha CE märkning.</p> <p>Produkten avger 60% av värmeeffekten via strålning.</p> <p>Produkten är tillverkad av Aluminium med kopparrör metallurgiskt förbundna.</p> <p>Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring.</p> <p>Bygghöjden är 60 mm och vikten max 3,1 kg/m exklusive vatten. Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.</p> <p><b>Bredd:</b> 33, 60, 87 cm  <b>Anslutningsdim. vatten:</b> ø10, 12, 15, 22 mm  <b>Inkopplingsalternativ:</b> 1, 2, 13, 14, 24  <b>Längd:</b> 1,2-6,0 m i steg om 0,1 m</p> <p><b>Produkt:</b> Atrium H-60-10-1-2,4</p> <p><b>Plusfunktioner:</b> Regula Secura monterat            Regula Connect Basic monterat            Regula Connect Multi monterat            Specialkulör            Perforerat utförande            Hygienutförande av front            Hygienutförande av baksida            Bollskydd</p> <p><b>Tillbehör:</b> Regula Duo            Regula Combi            Ventil värme            Ställdon värme            Transformator 24V till 230V            Kablage            Extern temperaturgivare vägg            Extern temperaturgivare kanal</p>	<p>X st</p>

Kod	Text	Mängd
	<p>Extern temperaturgivare anliggning Avluftare Upphängningar (tråpendlar + panelkrok) Upphängningar (kedjor + panelkrok) Upphängningar (fästvinklar, dikt tak) Anslutningskåpa (Ange längd i m)</p>	